

os16: environ(7) 1501
 os16: undocumented(7) 1501

environ 1501

os16: environ(7)

NOME

'**environ**' - ambiente del processo elaborativo

SINTASSI

```
extern char **environ;
```

DESCRIZIONE

La variabile *environ*, dichiarata nel file 'unistd.h', punta a un array di stringhe, ognuna delle quali rappresenta una variabile di ambiente, con il valore a lei assegnato. Pertanto, il contenuto di queste stringhe ha una forma del tipo '*nome=valore*'. Per esempio '**HOME=/home/user**'.

In generale, l'accesso diretto ai contenuti di questo array non è conveniente, in quanto sono disponibili delle funzioni che facilitano la gestione di questi dati in forma di variabili di ambiente.

Dal momento che le funzioni di accesso alle informazioni sulle variabili di ambiente sono definite nel file 'stdlib.h', la gestione effettiva dell'array di stringhe a cui punta *environ* è inserita nei file contenuti nella directory 'lib/stdlib/' di os16. Per la precisione, nel file 'lib/stdlib/environment.c' si dichiara l'array di caratteri *_environment_table[][]* e array di puntatori a caratteri *_environment[]*:

```
char _environment_table[ARG_MAX/32][ARG_MAX/16];
char *_environment[ARG_MAX/32+1];
```

L'array *_environment_table[][]* viene inizializzato con lo stato delle variabili di ambiente ereditate con l'avvio del processo; inoltre, all'array *_environment[]* vengono assegnati i puntatori alle varie stringhe che si possono estrapolare da *_environment_table[]*. Questo lavoro iniziale avviene per opera della funzione *_environment_setup()*, la quale viene avviata a sua volta dal file 'crt0.s'. Successivamente, nello stesso file 'crt0.s', viene copiato l'indirizzo dell'*_environment[]* nella variabile *environ*, di cui sopra.

FILE SORGENTI

'lib/unistd.h' [u0.17]
 'lib/stdlib.h' [u0.10]
 'lib/unistd/environ.c' [i161.17.8]
 'applic/crt0.s' [i162.1.9]
 'lib/stdlib/environment.c' [i161.10.9]
 'lib/stdlib/getenv.c' [i161.10.11]
 'lib/stdlib/putenv.c' [i161.10.14]
 'lib/stdlib/setenv.c' [i161.10.17]
 'lib/stdlib/unsetenv.c' [i161.10.20]

VEDERE ANCHE

getenv(3) [u0.51], *putenv*(3) [u0.82], *setenv*(3) [u0.94],
unsetenv(3) [u0.94].

os16: undocumented(7)

« Questa sezione ha il solo scopo di raccogliere i riferimenti ipertestuali dei listati che, per qualche ragione, sono privi di una documentazione specifica. »

